



# ブラインドリベット(丸頭) / LST


ステンレスボディ・ステンレスマンドレル

MADE IN JAPAN

BLIND RIVETS (DOMED HEAD)

- 日本製オールステンレスでこの価格!
- 強度や耐食性が必要な部位に最適
- 水周りや屋外用途におすすめ
- 手に優しいマンドレル先端形状

ボディ		ステンレス(SUSXM7)
マンドレル		ステンレス (SUS304)




適合 ノースピース サイズ	下穴径	適正かしめ板厚		品番 コード	入数	参考価格	JAN (4963202-)	寸法					強度	
		MIN~MAX						L	H	T	W	F	引張	剪断
2.4	φ2.5~2.6mm	0.5~3.2mm	LST32	1,000本	13,190円	099349	6.0mm	φ4.7 mm	0.8 mm	φ1.48 mm	40mm	1.56 kN	1.24 kN	
		3.2~6.4mm	LST34								8.8mm			40mm
3.2	φ3.3~3.4mm	0.5~1.6mm	LST41	1,000本	14,710円	099424	4.7mm	φ6.4 mm	1.0 mm	φ2.0 mm	40mm	2.79 kN	2.20 kN	
		1.6~3.2mm	LST42								6.8mm			40mm
		3.2~4.8mm	LST43								8.6mm			40mm
		4.8~6.4mm	LST44								10.2mm			40mm
		6.4~8.0mm	LST45								12.5mm			45mm
		6.4~9.6mm	LST46								13.7mm			45mm
		9.6~12.8mm	LST48								17.0mm			50mm
4.0	φ4.1~4.2mm	1.6~3.2mm	LST52	1,000本	22,510円	099707	7.1mm	φ8.0 mm	1.3 mm	φ2.5 mm	45mm	3.96 kN	3.06 kN	
		3.2~4.8mm	LST53								8.6mm			45mm
		4.8~6.4mm	LST54								10.2mm			45mm
		6.4~8.0mm	LST55								12.0mm			45mm
		6.4~9.6mm	LST56								13.9mm			45mm
		9.6~12.8mm	LST58								17.7mm			50mm
4.8	φ4.9~5.0mm	1.6~3.2mm	LST62	1,000本	35,110円	098854	8.1mm	φ9.5 mm	1.7 mm	φ2.9 mm	47mm	6.14 kN	4.93 kN	
		3.2~4.8mm	LST63								9.7mm			47mm
		4.8~6.4mm	LST64								11.8mm			47mm
		6.4~8.0mm	LST65	500本	21,190円	099011	13.4mm				47mm			
		6.4~9.6mm	LST66								15.0mm			55mm
		9.6~12.8mm	LST68								18.7mm			55mm
		12.8~16.0mm	LST610								21.9mm			55mm

※軟質材や板厚が薄い母材でご使用の場合は、記載の強度がでない場合があります。

## ブラインドリベットの標準強度試験方法



- 引張試験機にて矢印の方向に荷重を加え、リベットが破断するまでの強度を測ったものです(引抜強度とは異なります)
- 鋼板の硬さはHRC40~50
- 板厚・下穴径は指定寸法内上限にて行っています




警告  
・ブラインドリベットをご使用される際は、適正かしめ板厚・下穴径は、当社指定寸法を守り、安全率を十分に考慮して施工してください。  
・作業前に必ず、ご使用になるリベッターの取扱説明書をよくお読みください。

- 日本製でこの価格!
- ステンレスボディで強度が必要な部位に最適
- 手に優しいマンドレル先端形状



ボディ		ステンレス(SUSXM7)
マンドレル		スティール(炭素鋼)

寸法図



適合 ノースピース サイズ	下穴径	適正かしめ板厚		品番 コード	入数	参考価格	JAN (4963202-)	寸法					強度	
		MIN~MAX						L	H	T	W	F	引張	剪断
2.4	φ2.5~2.6mm	0.5~3.2mm	LSS32	1,000本	10,230円	099493	6.0mm	φ4.7 mm	0.8 mm	φ1.48 mm	40mm	1.56 kN	1.24 kN	
		3.2~6.4mm	LSS34		10,590円	099530	9.6mm				40mm			
3.2	φ3.3~3.4mm	0.5~1.6mm	LSS41	1,000本	9,890円	099578	4.7mm	φ6.4 mm	1.0 mm	φ2.0 mm	40mm	2.79 kN	2.20 kN	
		1.6~3.2mm	LSS42		9,730円	099615	6.8mm				40mm			
		3.2~4.8mm	LSS43		10,100円	099653	8.6mm				40mm			
		4.8~6.4mm	LSS44		11,290円	099691	10.2mm				40mm			
		6.4~8.0mm	LSS45		13,980円	099738	12.5mm				45mm			
		6.4~9.6mm	LSS46		14,780円	099776	13.7mm				45mm			
4.0	φ4.1~4.2mm	1.6~3.2mm	LSS52	1,000本	13,470円	099813	7.1mm	φ8.0 mm	1.3 mm	φ2.5 mm	45mm	3.96 kN	3.06 kN	
		3.2~4.8mm	LSS53		14,460円	099851	8.6mm				45mm			
		4.8~6.4mm	LSS54		15,140円	098786	10.2mm				45mm			
		6.4~8.0mm	LSS55		17,920円	098830	12.0mm				45mm			
		6.4~9.6mm	LSS56		18,480円	098892	13.9mm				45mm			
		9.6~12.8mm	LSS58		21,310円	098946	17.7mm				50mm			
4.8	φ4.9~5.0mm	1.6~3.2mm	LSS62	1,000本	27,160円	098991	8.1mm	φ9.5 mm	1.7 mm	φ2.9 mm	47mm	6.14 kN	4.93 kN	
		3.2~4.8mm	LSS63		28,100円	099059	9.7mm				47mm			
		4.8~6.4mm	LSS64		29,060円	099103	11.8mm				47mm			
		6.4~8.0mm	LSS65	500本	15,340円	099158	13.4mm				47mm			
		6.4~9.6mm	LSS66		15,670円	099219	15.0mm				55mm			
		9.6~12.8mm	LSS68		18,430円	099264	18.7mm				55mm			
		12.8~16.0mm	LSS610		21,030円	099301	21.9mm				55mm			

※軟質材や板厚が薄い母材でご使用の場合は、記載の強度がでない場合があります。

- 改良のために仕様等を予告なく変更することがございます。
- 寸法等は公称値ですので多少の数値の上下はございます。
- このカタログの掲載内容は、2020年10月現在のものです。
- 掲載の参考価格には消費税は含まれておりません。

モノづくりのプロに任せ モノづくりの愉しさを育む  
株式会社 ロブテックス

〒579-8053 東大阪市四条町12-8

コールセンター TEL(072)980-1111 FAX(072)980-1166

ホームページ <https://www.lobtex.co.jp/>