

リングが**ずるつと**
指定の位置に**！！**
組み立て時に
めくれないう！！



ゴム・金属部品用潤滑剤

ラバープロセスオイル

ラバープロセスオイルはゴム及び金属に対する影響が極めて小さく優れた潤滑性で組立作業時の摩擦低減により作業効率を向上します。

ゴムへの影響
極小

金属への影響
極小

優れた
潤滑性

摩擦低減

優れた防錆性

温度による
粘度変化少



お問い合わせはこちら

VA DEN

販売・企画提案・コンサルティング

ヴァーデン販売株式会社

TEL 03-3763-9151 FAX 03-3764-7737

<http://www.vaden.tokyo>

ゴム・金属部品用潤滑剤

ラバープロセスオイル

ラバープロセスオイルはゴム及び金属に対する影響が極めて小さい、ゴム・金属部品用潤滑剤です。優れた潤滑性で組立作業時の摩擦低減により作業効率を向上します。

【特徴】

- ゴム・金属に対する影響が極めて小さいオイルです。
- 優れた潤滑性能を有しており、摩擦を低減します。
- 優れた防錆性能を有しています。
- 温度による粘度変化が少ないオイルです。

【用途】

- ブレーキキャリパー、マスターシリンダー組付時の潤滑剤、防錆剤に
- Oリング取付、組立後の作動確認潤滑剤に
- ゴムベルトの鳴き止め、汚れ落としに
- ゴムブッシュの圧入作業時の潤滑剤、防錆剤に
- 釣り具（リール）や玩具類、ゴム－金属、金属間の潤滑に



【一般性状】

粘度(@ 40℃)	JIS K2283	340(mm ² /s)	色相	無色透明
粘度(@100℃)	JIS K2283	55(mm ² /s)	粘度指数	230
比重(@ 15℃)	JIS K2249	1.002(g/cm ³)	PRTR法	非該当
流動点	JIS K2269	-22(℃)	労働安全衛生法	非該当
引火点(@C.O.C)	JIS K2265	230(℃)	シリコン油	不使用
耐ゴム試験 (60℃, 1ヶ月)		変化無し	P T F E	不使用

VADEN 販売・企画提案・コンサルティング

ヴァーデン販売株式会社

〒143-0016 東京都大田区大森北6-23-20 コスモ大森1F

TEL 03-3763-9151 FAX 03-3764-7737

<http://www.vaden.tokyo>