

## 機械・設備用水準器

DWL-3000XY 精密デジタル水準器 振動計内蔵型 校正書発行可

DIGITAL LEVEL

分解能力:0.01° (175μm/m)



定価:¥220,000

JAN 8887726 110273

動画あり



●MEMSセンサー搭載



マグネット付き

## ■製品仕様 DWL-3000XY

測定範囲 単軸 (1軸) モード	0.00° ~±90.00°
測定範囲 デュアル軸 (2軸) モード	0.00° ~±15.00°
分解能力	0.01° (175μm/m)
精度	±0.00° ~±10.00° ⇒±0.01° 以内 上記以外の角度⇒±0.03° 以内
再現性	0.01° (175μm/m)
振動計 (相対グラム)	1.0
表示	TFT液晶ディスプレイ
電源	単4電池×4本 (USBにて給電可能)
材質	PC ABS/アルミニウム
接続性	USB 2.0ケーブル (5mまで) Bluetooth Class1 (30mまで) ※接続には別途販売ソフトウェアが必要となります
PC同期ソフトウェア	Basic Edition (付属品) Professional Edition (別途販売)
使用環境温度	-10°C ~50°C
サイズ	188×62×37mm
質量	580g
自己校正機能	○

DWL-2000XY 精密デジタル水準器 校正書発行可

DIGITAL LEVEL

分解能力:0.01° (175μm/m)

定価:¥70,000

JAN 8887726 110297

動画あり



〈特徴〉

- 2軸同時表示型、高精度デジタル式角度計
- 低コスト化、作業効率UPを実現
- 自己校正機能搭載
- MEMSセンサー搭載



2軸同時測定!

## ■製品仕様 DWL-2000XY

測定範囲 単軸 (1軸) モード	0.00° ~±90.00°
測定範囲 デュアル軸 (2軸) モード	0.00° ~±3.00°
分解能力	0.01° (175μm/m)
精度	±0.00° ~±2.00° ⇒±0.02° 以内 上記以外の角度⇒±0.04° 以内
再現性	0.01° (175μm/m)
表示	TFT液晶ディスプレイ
電源	単4電池×4本 (USBにて給電可能)
材質	PC ABS/アルミニウム
接続性	USB 2.0ケーブル (5mまで)
使用環境温度	-10°C ~50°C
サイズ	188×62×37mm
質量	580g
自己校正機能	○

## DWL-3000XY ソフトウェア



定価:¥58,000

JAN 8887726 110233

※Bluetooth接続対応

## DWL-2000XY ソフトウェア



定価:¥34,000

JAN 8887726 110303

※DWL-2000XYはBluetoothでの接続はできません。

価格はすべて税抜き価格です。