

AQUA-PRESSURE-POWER

水圧式  
昇降機

AQUA-LIFT®

水圧リフトは  
サンマックスだけの  
オリジナル商品です。

生産物賠償保険付き

水圧高所作業台【アクアデッキ】

乗用

100kgf(1名)

125kgf(1名)

- 安全性!  
エコロジー  
軽い!  
コンパクト!
- 操作性!  
●スムーズな昇降!  
●美観を損なわない外観!

水道水と電気で動く!  
環境を汚さずクリーン

縮長2m以下で搬入搬出もラクラク  
これならどこでも移動可能!

維持費も価格もリーズナブル!

軽量化を追及! 圧倒的に軽い!



DQ63T

DQ63Tはマストの  
サポートバー付き  
横揺れしにくい



DQ63Tなら  
横倒し可能  
ワンボックスにも  
横倒しキャスト付き



EQ29T  
DC



EQ44T

EQ30T

DQ45S  
DC



EQ33S

DQ45S

ワンステップで  
乗り降りラクラク!  
サイドステージ仕様

アクアデッキDタイプ							
形式	床伸長	段数	床縮長	接地対角/辺	ステージ	乗員数	自重
DQ63T	6300	4	1980	2100/1500	600X600X1000H	1名125kgf	165kg
DQ45S	4500	4	750	1900/1400	600X550X1050H	1名125kgf	160kg
DQ45SDC	4500	4	750	1900/1400	600X550X1050H	1名125kgf	200kg*

\*印はユニット含む

アクアデッキEタイプ							
形式	床伸長	段数	床縮長	接地対角/辺	ステージ	乗員数	自重
EQ29TDC	2900	2	1720	780/880	500X500X900H	1名100kgf	110kg*
EQ30T	3000	3	1350	1900/1400	600X600X1000H	1名100kgf	125kg
Q44T	4400	3	1730	1900/1400	600X600X1000H	1名100kgf	135kg
EQ33S	3300	3	675	1900/1400	600X550X1050H	1名100kgf	140kg

\*印はユニット含む

# アクアリフト 荷物

160kgf

100kgf

軽量ながらハイパワー  
コンパクト設計

- 軽い!
- コンパクト!
- 安全性!
- 操作性!
- スムーズな動き!
- クリーン環境!
- 2台同時運転OK!
- リーズナブル!

H28J  
H35J  
H60J

H40X  
H56X

水道水と電気で作動  
環境を汚さずクリーン!  
ボタン操作位置にピタッと  
停止! 誰でも簡単操作!  
空気圧式では難しい作業も  
ラクラク!  
維持費も価格もリーズナブル!  
軽量化を追求! 圧倒的に軽い!

軽量化を追求した三脚式  
圧倒的なコンパクト設計  
水気圧両方使用可能  
リーズナブルな価格設定

ダクト、天井作業、電気工事などなど



安全性、操作性バツグン!  
スムーズな動作でラクラク  
水圧式なら2台同時運転OK!



軽い!  
持ち運びに便利!



トラスリフト  
(H60J)



写真は旧仕様のユニットです。

OPTION



不凍液 4リットル



Y形金具2本  
(円筒状の荷物に)



圧力テスト  
(圧力確認、強制排水用)



6点リモコン  
(2台同時運転用)

## アクアリフトJタイプ (相棒)

形式	最大高さ	最低高さ	接地対角/辺	最大積載荷重量	自重
H28J	2800mm	920mm	900/900mm	100kgf	12kg
H35J	3500mm	960mm	900/900mm	100kgf	14kg
H60J	6000mm	1500mm	1200/1200mm	100kgf	20kg

## アクアリフトXタイプ (相棒)

形式	最大高さ	最低高さ	接地対角/辺	最大積載荷重量	自重
H40X	4000mm	975mm	1100/780mm	160kgf	23kg
H56X	5600mm	1270mm	1480/1050mm	160kgf	29kg



UFAC-S22

付属品  
リモコン  
電源コード  
水圧ホース  
ドレインホース  
プラスチック鎖  
工具袋

電動  
水圧ユニット  
250W/AC100V  
圧力=0.75Mpa

UFAC-P15

UFAC-P20



付属品  
リモコン  
電源コード  
工具袋

電動  
水圧ユニット  
250W/AC100V  
圧力=0.75Mpa

水圧ポンプユニット仕様 SET価格に含んでいます。

形式	寸法	圧力設定	吐出量	自重(ドライ)	電源	水タンク	対応機種
U15JM 注意	635H x 450L x 310W	0.5Mpa(5kg/cm2)	0.19L/st	9kg	-	15%	H28J, H35J, EQ30T, MQ44T
U20JM 注意	600H x 350L x 225W	0.5Mpa(5kg/cm2)		9.5kg	-	20%	H60J
UFAC-P15	500H x 350L x 225W	0.75Mpa(7.5kg/cm2)	6-12L/min	11kg	AC100V 250W/50/60HZ	15%	H28J, H35J, EQ30T, EQ44T, EQ33S
UFAC-P20	600H x 350L x 225W	0.75Mpa(7.5kg/cm2)		12kg		20%	H60J
UFAC-S22	500H x 265L x 506W	0.75Mpa(7.5kg/cm2)		19kg		22%	H40X, H56X, DQ63T, DQ45S
UFCB-P15	500H x 350L x 225W	0.75Mpa(7.5kg/cm2)		11kg	DC12V 250W	15%	EQ29TDC
UFCB-P22	500H x 265L x 506W	0.75Mpa(7.5kg/cm2)		19kg		22%	DQ45SDC

注意=U15JM, U20JMは受注ロット生産品です。

凍結の恐れがある場合不凍液を混入して下さい。 運賃は別途請求です。

仕様、規格等は予告無く変更する場合があります。

San-Max

サンマックス株式会社

200708

工場 埼玉県吉川市川藤2 6 2 2

tel048(981)5329 fax048(982)4011

本社 東京都足立区西伊興1-18-13

tel03(3853)6863 fax03(3853)6156

Url: <http://www.sanmax.co.jp> email: [info@sanmax.co.jp](mailto:info@sanmax.co.jp)