

Minimo ONE SERIES Ver.3



ONE SERIESは、
新たな領域へ。

To the next stage with One series Ver.3

ターと、コンパクトに進化したパワーパック



MOTOR

トルク型モーター KX313

最大トルク	10.0cN・m
無負荷回転数	1000~10,000rpm
重量	330g ※コードを含まず

POINT 03 HIGH POWER 最大トルク10.0cN・mを実現

Minimoハンドピース史上最高のパワーモーター。トルクを必要とするバリ取りや研磨作業に最適。

POINT 04 MAX SPEED 10,000rpm

高トルクながら最大回転数は10,000rpm。超硬カッターなど回転数を必要とするセタンツールにも幅広く使用可能。

HEAD

機械組込用 クランプヘッド

自動機などの各種機器にハンドピースをクランプして使用する際のヘッドです。セタンツールはヘッドをクランプしたまま着脱が可能です(MX52/MX53)。



CAUTION KX313は旧パワーパックでは使用できません

MX52

最大軸径 φ3.175mm ※コレット別売
装着コレット: KP-032 (φ3.0)
重量: 231g



MX53

最大軸径 φ6.35mm ※コレット別売
装着コレット: KP-060 (φ6.0)
重量: 268g



FX91

最大軸径 φ6.35mm ※コレット別売
装着コレット: KP-126 (φ6.0)
重量: 295g



寸法など詳細情報は
こちらから



ロックナットチャック機構を採用、コレットチャックの把握力を強化

MOTOR 付属品

■ ストレートコード 1.5m

CC7113-ST

パワーパックのD.C.出力端子とKX313を接続する専用コードです。



■ フットスイッチ

VC302 [バリエーションタイプ]

踏み加減でスピードコントロールが出来ます。
●コントロール範囲: 0 (停止) ~ MAX



FS202 [ON/OFFタイプ]

踏んでいる間のみONになります。

■ 延長コード(全長2m)

CB2113 ※近日販売予定

パワーパックのD.C.出力端子とストレートコード(CC7113-ST)の間に接続して使用する直線延長コードです。



1/4 減速ギヤジョイント

許容回転数 30,000rpm



MG03

減速比1:3.8のギヤを内蔵した、応用範囲の広いジョイントです。H051を除く全てのヘッドと、最高回転数30,000rpm以下のモーターに使用できます。

クランプジョイント

許容回転数 35,000rpm



ET51

全てのヘッドおよびモーターに対応。回転速度35,000rpm以下でロータリー、アングロン、ラブロン等のクランプに役立ちます。

取り付けマウント



DM02

クランプヘッド・ギヤジョイント・クランプジョイントを、旋盤などの工作機械の刃物台に固定する時に使用します。マウント部とクランプしたヘッドの軸とは平行になります。